

Aufbauanleitung Greenline-RollUp "Bambus Quader" mit Bedruckung

Es handelt sich bei den Bambussystemen um ein Naturprodukt, welches sich auch nach seiner Verarbeitung geringfügig verformen kann. Dies ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur. Die Stabilität wird dabei nicht beeinflusst. Denken Sie bitte daran, diese Koll und Deckungsleistung. Risse können im Bambus auftreten, wenn ein unvorsichtiger Gebrauch erfolgt. Natürliche Erschwingung: Aufgebaute Finger an Material von gegen das Aluminium sollten Bambus-Displays nicht all zu oft auf- und abgebaut werden, sondern über einen längeren Zeitraum konstant eingesetzt werden.

Wenn Sie ein Display immer mit zwei Personen auf. Eine Person kann dabei auf den festen Halt des Displays achten, während die andere Person die Befestigung der Grafikbahn vornimmt.

Die Grafik wird aus dem Gehäuse gezogen. In der oberen Schiene befindet sich ein gleiches Loch. In dieses wird die Stange gesteckt. Bei doppelseitigen Displays kann die Stange zwei Halteschienen aufnehmen. Der geringe Abstand der Schienen verlangt dabei hohe Sorgfalt, damit die Schiene Grafikbahn nicht im ausgezogenen Zustand nicht losgelassen werden. Sie bewegen sich dann sehr schnell in das Gehäuse. Das kann zu Verletzungen der Grafikbahn und des Gehäuses führen.

Inbesondere beim Abbau des Displays ist darauf zu achten, dass die Grafikbahn parallel eingezogen wird. Sowohl rechts als auch links sollten beim Einziehen immer noch wenige Millimeter Luft bleiben. Unter Umständen muss die Grafikbahn erneut komplett oder teilweise herausgezogen und wieder eingezogen werden.