

Aufbauanleitung Greenline-RollUp "Bambus rund" mit Bedruckung

Es handelt sich bei den Bambussystemen um ein Naturprodukt, welches sich auch nach seiner Verarbeitung geringfügig verformen kann. Dies ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur. Die Stabilität wird dabei nicht beeinflusst. Denken Sie bitte daran, diese Kälte- und Dehnungsrisse, die in Bambus auftreten, weisen eine natürliche Verarbeitungscharakteristik auf. Risse, die von der Befestigung der Befestigungsschienen ausgehen, sind ebenfalls eine natürliche Erscheinung. Aufgrund der geringeren Materialsteifigkeit gegenüber Aluminium sollten Bambus-Displays nicht allzu oft auf- und abgebaut werden, sondern über einen längeren Zeitraum konstant eingesetzt werden.

Beim Einbau des Displays immer mit zwei Personen auf. Eine Person kann dabei auf den festen Halt des Displays achten, während die andere Person die Befestigung der Grafikbahn vornimmt.

Die Grafik wird aus dem Gehäuse gezogen. In der oberen Schiene befindet sich ein gleiches Loch. In dieses wird die Stange gesteckt. Bei doppelseitigen Displays kann die Stange zwei Halteschienen aufnehmen. Der geringe Abstand der Schienen verlangt dabei hohe Sorgfalt, damit die Schiene nicht zerkratzen. Die Schienen sollten im ausgezogenen Zustand nicht losgelassen werden. Sie bewegen sich dann sehr schnell in das Gehäuse. Das kann zu Verletzungen der Grafikbahn und des Gehäuses führen.

Inbesondere beim Abbau des Displays ist darauf zu achten, dass die Grafikbahn parallel eingezogen wird. Sowohl rechts als auch links sollten beim Einziehen immer noch wenige Millimeter Luft bleiben. Unter Umständen muss die Grafikbahn erneut komplett oder teilweise herausgezogen und wieder eingezogen werden.