

Aufbauanleitung Greenline-RollUp "Bambus Quader" mit Bedruckung

Es handelt sich bei den Bambussystemen um ein Naturprodukt, welches sich auch nach seiner Verarbeitung geringfügig verformen kann. Dies ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Raumtemperatur. Die Stabilität wird dabei nicht beeinflusst. Denken Sie bitte daran, diese Kälte- und Wärmeschwankungen zu berücksichtigen. Bei der Montage und dem Abbau sollten die Befestigungselemente (z.B. Schrauben, Dübel, etc.) aus Aluminium sein, da Bambus ein weiches Material ist. Aluminium sollte bei der Montage nicht auf- und abgebaut werden, sondern über einen längeren Zeitraum konstant eingesetzt werden.

Bei der Montage sollte das Display immer mit zwei Personen auf. Eine Person kann dabei auf den festen Halt des Displays achten, während die andere Person die Befestigung der Grafikkarte vornimmt.

Die Grafikkarte wird aus dem Gehäuse gezogen. In der oberen Schiene befindet sich ein röhrenförmiges Loch. In dieses wird die Stange gesteckt. Bei doppelseitigen Displays kann die Stange zwei Halteschienen aufnehmen. Der geringe Abstand der Schienen verlangt dabei hohe Sorgfalt, damit die Schiene nicht abbrechen sollte. Im ausgezogenen Zustand nicht losgelassen werden. Sie bewegen sich dann sehr schnell in das Gehäuse. Das kann zu Verletzungen der Grafikkarte und des Gehäuses führen.

Insbesondere beim Abbau des Displays ist darauf zu achten, dass die Grafikkarte parallel eingezogen wird. Sowohl rechts als auch links sollten beim Einziehen immer noch wenige Millimeter Luft bleiben. Unter Umständen muss die Grafikkarte erneut komplett oder teilweise herausgezogen und wieder eingezogen werden.

Inbesondere beim Abbau des Displays ist darauf zu achten, dass die Grafikkarte parallel eingezogen wird. Sowohl rechts als auch links sollten beim Einziehen immer noch wenige Millimeter Luft bleiben. Unter Umständen muss die Grafikkarte erneut komplett oder teilweise herausgezogen und wieder eingezogen werden.